

Alle modeller har:

- Varmestav i bunnpanne (behovsstyrt)
- Spesialutviklet software for nordiske forhold
- Inverter kompressor
- 1 fas 230V, 50 HZ



	KAITEKI 6300	KAITEKI 6600
Varmefunksjon (kW)		
Kapasitet ved +7°C (min-maks)	1,0-6,3	1,0-6,6
Nominell kapasitet ved +7°C	3,2	4,0
Effektforbruk nominell	0,58	0,8
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15°C	3,2 HYPER HEATING	4,0 HYPER HEATING
Kjølefunksjon (kW)		
Kapasitet (min-maks)	0,8-3,5	0,8-4,0
Kapasitet nominell ved +35°C	2,5	3,5
Effektforbruk nominell	0,485	0,82
Tekniske data		
SCOP	5,2	5,1
Energimerke varmedrift	A+++	A+++
SEER	10,5	9,4
Energimerke kjøledrift	A+++	A+++
Fabrikkgarantert varmekapasitet	-25°C HYPER HEATING	-25°C HYPER HEATING
Inne del teknisk data		
Lydnivå - dB(A)	19-24-29-36-45	19-24-29-36-45
Luftmengde i m ³ /min (Lav-Super)	4,0-14,4	4,0-13,7
Dimensjoner i mm (HxBxD)	307x890x233	307x890x233
Fargevalg	Hvit, Perlehvitt, Safirsort eller Rubinrød	
Ute del teknisk data		
Lydnivå - dB(A)	49	50
Sikring	10A	16A
Dimensjoner i mm (HxBxD)	550x800x285	550x800x285
Kjølemedie / CO ₂ -ekvivalent (tonn) / Kjølemediefylling (kg)	R32 / 0,675 / 1,0	R32 / 0,675 / 1,0
Utstyr		
Hyper Heating	<input checked="" type="checkbox"/> HYPER HEATING	<input checked="" type="checkbox"/> HYPER HEATING
Ekstremt lavt lydnivå	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I-See Sensor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Doble luftspjeld (Trappefunksjon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Innebygget WiFi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Viftemodus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Uketimer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
I-Save funksjon (10°C vedlikeholdsvarme)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filter mot allergi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>